

Стул Сигма, пластик.

Стул регулируется по высоте, соответствует ростовым группам 3-5, 4-6 и 5-7.
Соответствует высоте: группа 3-5 – 340 мм, 380 мм, 420 мм, группа 4-6 – 380 мм, 420 мм, 460 мм, группа 5-7 – 420 мм, 460 мм, 500 мм.

Механизм регулировки телескопический, травмобезопасный. Фиксация производится 4-я винтами М6х12 по два с каждой стороны. Для регулировки требуется шестигранный ключ 5 мм.

Металлический каркас стула сварной, изготавливается из трубы с толщиной стенки 1,5 мм. Сваривается электродуговой сваркой в среде защитных газов.

Нижняя рама каркаса изготовлена из трубы круглого сечения диаметром 32 мм, перемычка из трубы круглого сечения диаметром 18 мм. На опоры надеты пластиковые протекторы, исключающие повреждение напольного покрытия.

Верхняя рама каркаса изготовлена из двух труб плоскоовального сечения 30х15. К ним приварены две вертикальные стойки из трубы круглого сечения диаметром 28 мм с отверстиями для регулировочных винтов. Между собой соединены двумя стяжками из трубы круглого сечения диаметром 18 мм. Торцы плоскоовальной трубы закрыты пластиковыми заглушками.

Каркас окрашен износостойкой полимерной краской, методом порошкового напыления.

Комплект сидение и спинка изготовлен из полипропилена. Крепление сидения осуществляется двумя винтами М6х25 снизу в специально предназначенные для этого места. Спинка надевается сверху на торцы плоскоовальной трубы по принципу самофиксации. Внешний габарит спинки 460х275 мм, внешний габарит сидения 460х420 мм, их толщина 4 мм.

Стул поставляется потребителю в сборе с регулировкой по максимальной высоте.